

KREATIVBELÄGE

Verlegehinweise

Pavane[®] JET / Pavane[®] LINEAR

Verehrte Kunden,

bei der Verarbeitung von PAVANE – egal in welcher Oberflächenausführung – ist bei diesem Produkt insbesondere Folgendes zu beachten:

Sortiment: Neben **11 Normalsteinen** befinden sich in jeder Steinlage **1 Halbstein 1** und **1 Halbstein 2**, die als Randabschlüsse zu verwenden sind. Ggf. **überzählige Halbsteine**, die nicht als Randabschlüsse benötigt werden, **können in der Fläche zu einem Normalstein zusammengelegt** und somit auch verarbeitet werden.

Anfangs- /Endsteine für einen geraden Anfang/Abschluss müssen bauseits beim Verlegen **aus Normalsteinen geschnitten werden!**

Um die für die **changierenden Farbspiele** kristall-grau-anthrazit und mare typischen Erscheinungsbilder zu erreichen, ist es erforderlich, bei der Verlegung stets Steine aus mehreren Paketen gleichzeitig zu entnehmen und farblich gemischt zu verlegen.

Abrütteln:

Die **Größe des Rüttlers** ist immer **abhängig** von der **Dicke der Steine** und vom **Format!**

Bei PAVANE empfehlen wir den Einsatz einer Rüttelplatte von max. 120 kg und 18 KN mit einer Plattengleitvorrichtung (PGV). Sofern noch vorhanden kann auch ein „**Rollenrüttler**“ in der entsprechenden Größe zum Einsatz kommen.

Auf keinen Fall dürfen zu schwere, überdimensionale Rüttler und Rüttler ohne Schutzvorrichtung an der Unterseite **zum Einsatz kommen**, da sonst Beschädigungen an den Steinen vorprogrammiert sind.

Verfugen:

Wir empfehlen die Verwendung von **gewaschenem Pflastersand!** Bei anderem Fugenmaterial sind die Verarbeitungshinweise der Hersteller exakt zu beachten, **um Verunreinigungen** der Oberflächen, die i.d.R. nur schlecht wieder zu reinigen sind, **zu vermeiden!**

Wir wünschen Ihnen viel Freude an Ihrer neuen PAVANE-Fläche.

LINTEL Gruppe