

Klimaresilienz-Systeme

Cheops SV Enviro 12 cm

Produktbeschreibung

Hochleistungsverbundsteinsystem Cheops SV Enviro

Ökologischer Flächenbelag zur dezentralen Versickerung von Niederschlagswasser über schmale Drainagefugen und werkseitig gewaschenes Fugenmaterial Enviro (alt. Enviro-Dura).

Herstellung **nach DIN-EN 1338, Frost-Tausalz-Widerstand nach CDF-Verfahren**

Duplex-pyramidenförmige Abstandhalter für höchstmöglichen Widerstand gegen horizontales Verschieben und höchstmögliche Auszugsfestigkeit im Verbund. Nachweis der horizontalen und vertikalen technischen Leistungsfähigkeit durch ein staatliches Institut.

Mit Plateaufase und integriertem Kantenschutz.

Vorsatz aus kornabgestuften farblich abgestimmten Edelsplitten (FES).

Kombinierbar mit

Cheops SV Drainline

Cheops SV Greenline

Cheops SV Rasa

Cheops SV Natura

Abmessungen

Länge	Breite	Dicke
45,0	22,5	12,0
30,0	22,5	12,0
30,0	15,0	12,0
22,5	15,0	12,0
15,0	15,0	12,0

Kurvensatz: ca. 3°

Länge	Breite	Dicke	
30,0	15,0 / 15,0	12,0	
37,5	10,0	12,0	nur im Läuferverband kombinierbar
40,0	15,0	12,0	Einzelformat, nicht kombinierbar

Farben / Oberflächen

nach Wunsch des AG

Oberflächenoptionen

unbehandelt (Linear)	feingestrahlt (Hydro-Jet)
kugelgestrahlt (Jet)	gealtert (Softik)
geschliffen (Sky)	geschliffen-gestrahlt (Sky-Jet)



Betonwerk Lintel GmbH & Co. KG,
 Kapellenstraße 1, 33378 Rheda-Wiedenbrück
 Tel. 05242 92830, Mail: info@lintel-gruppe.de

Zusätzliche Optionen:

Reolux®-Ausführung zur nachweislichen Reduktion der Flächenaufheizung durch den Einsatz von Spezialpigmenten bei allen Ausführungen.

Reduktion zu farbgleicher herkömmlicher Oberfläche: > 2°C

Lieferhinweise

Lieferung paketiert

Lieferwerk

Betonwerk Lintel GmbH & Co. KG,
Kapellenstraße 1, 33378 Rheda-Wiedenbrück

Preis pro qm _____ Euro.



Betonwerk Lintel GmbH & Co. KG,
Kapellenstraße 1, 33378 Rheda-Wiedenbrück
Tel. 05242 92830, Mail: info@lintel-gruppe.de