

Versickerungsfähiges Pflaster

Ökosysteme mit Bauartzulassung Enviro Plus

Produktbeschreibung

Flächenbelag zur Behandlung und Versickerung von Niederschlagsabflüssen Enviro Plus
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-84.1-3

Entsiegelung über schmale Drainfugen und der ein unterseitiges Kanalsystem, mit/ohne Microfase, (selbstverriegelndes Steinsystem mit duplex-pyramidenförmigen Abstandhaltern) (mit Abstandhaltern, Fugenbreite 7 mm, Vorsatz mit farblich abgestimmten Edelsplitten, Einfärbung mit UV-beständigen Eisenoxydfarben, Entsiegelung gemäß den gültigen Regelwerken, incl. Enviro Clean Fugenmaterial, nach DIN EN 1338 (K) D I, fremdüberwachtes Betonprodukt.

Bettungsmaterial

Mineralgemisch aus 2 Drittel Volumenanteil
Korngruppe 0/2 nach TL Gestein-StB 04, Abschnitt 2.2.2, Tabelle 2, Kategorie: SZ26, Widerstand gegen Frost, Anhang H, Kategorie F4 und 1 Drittel Volumen-Anteil
Korngruppe 1/3 nach TL Gestein-StB 04, Abschnitt 2.2.9, Tabelle 12, Kategorie: SZ22, Widerstand gegen Frost, Abschnitt 2.2.14, Tabelle 19, Kategorie: F1
Dicke im unverdichteten Zustand: 5 cm, gemäß AbZ. Z-84.1-3

Fugenmaterial

ca. X ltr. Enviro Clean, gemäß Abz Z-84.1-3

Abmessungen

Normalstein
Länge Breite Dicke

Farben / Oberflächen

nach Wunsch des AG

Lieferwerk

Betonwerk Lintel GmbH & Co. KG,
Kapellenstraße 1, 33378 Rheda-Wiedenbrück

Preis pro qm _____ Euro.



Betonwerk Lintel GmbH & Co. KG,
Kapellenstraße 1, 33378 Rheda-Wiedenbrück
Tel. 05242 92830, Mail: info@lintel-gruppe.de