

Klimaresilienz-Systeme

Klimaaktivstein Cheops SV

Produktbeschreibung

3-schichtiger Klimaaktivstein als Hochleistungsverbundsteinsystem Cheops SV.

Hydroaktiver Flächenbelag mit 2-stufiger Kontaktebene zur Steinbettung für einen optimierten kapillaren Vertikaltransport von Niederschlagswasser zur Kühlung der Umgebung durch Verdunstung.

Duplex-pyramidenförmige Abstandhalter für höchstmöglichen Widerstand gegen horizontales Verschieben und höchstmögliche Auszugsfestigkeit im Verbund. Nachweis der horizontalen und vertikalen technischen Leistungsfähigkeit durch ein staatliches Institut.

Microfase, Optimierter Vorsatz aus kornabgestuften abgestimmten Edelsplitten (FES)

*Mit Plateaufase

Abmessungen

Normalstein

Länge	Breite	Dicke
30,0	22,5	10,0
30,0	15,0	10,0
22,5	15,0	10,0
15,0	15,0	10,0

Optional

Länge	Breite	Dicke
30,0*	15,0	12,0
15,0*	15,0	12,0

Farben / Oberflächen

nach Wunsch des AG

Oberflächenoptionen

Unbehandelt (Linear)	feingestrahlt (Hydro-Jet)
Kugelgestrahlt (Jet)	gealtert (Softik)
Geschliffen (Sky)	geschliffen-gestrahlt (Sky-Jet)

Zusätzliche Optionen

Reolux®-Ausführung zur nachweislichen Reduktion der Flächenaufheizung durch den Einsatz von Spezialpigmenten bei allen Ausführungen.

Reduktion zu farbgleicher herkömmlicher Oberfläche: > 2°C



Betonwerk Lintel GmbH & Co. KG,
 Kapellenstraße 1, 33378 Rheda-Wiedenbrück
 Tel. 05242 92830, Mail: info@lintel-gruppe.de

Technische Hinweise

Nach DIN EN 1338 Qualität (K)DI

Lieferhinweise

Lieferung paketiert

Lieferwerk

Betonwerk Lintel GmbH & Co. KG,
Kapellenstraße 1, 33378 Rheda-Wiedenbrück

Preis pro qm _____ Euro.



Betonwerk Lintel GmbH & Co. KG,
Kapellenstraße 1, 33378 Rheda-Wiedenbrück
Tel. 05242 92830, Mail: info@lintel-gruppe.de