

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. **TP1339-52045-01-2024-BWRW**

Platte aus Beton nach DIN EN 1339




Kennzeichen zur Identifikation:	Oberfläche geschliffen, hydrophobierend imprägniert oder imprägniert; Qualität P/K/D/U/I/4
Verwendung:	als Bodenbelag im Freien, in Räumen und auf Dächern
Verwendung:	Betonwerk Lintel GmbH & Co. KG; Werk Rheda-Wiedenbrück

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4

Erklärte Leistung				
wesentliche Merkmale	Leistung			harmonisierte technische Spezifikation
	als Bodenbelag im Freien	als Bodenbelag im Räumen	als Belag auf Dächern	
Brandverhalten	nicht zutreffend	ausreichend (Klasse A1)	nicht zutreffend	96/603/EG
Verhalten bei Brandeinwirkung von außen	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend	2000/553/EG
Freisetzung von Asbest	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend	DIN EN 1339:2003-08/DIN EN 1339 Berichtigung 1:2006-11 TL Pflaster-StB 06
Biegezugfestigkeit	Klasse 3 (U)	Klasse 3 (U)	nicht zutreffend	
Gleit-/Rutschwiderstand	SRT 50	SRT 50	nicht zutreffend	
Bruchlast	Klasse 45, Kennzeichnung „4“			
Abriebwiderstand	Klasse 4 (I)	Klasse 4 (I)	-	
Dauerhaftigkeit der Festigkeit	ausreichend	ausreichend	nicht zutreffend	
Dauerhaftigkeit des Gleit-/Rutschwiderstand	NPD	NPD	nicht zutreffend	
Witterungswiderstand	Klasse 3 (D)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	
Wärmeleitfähigkeit	nicht zutreffend	$\lambda_{10, trocken} = 1,56 \text{ W/(mK)}$	nicht zutreffend	

Die Leistung des Produkts entspricht der erklärten Leistung nach obiger Tabelle.
Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der o.g. Hersteller.
Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:


Thomas Theilmeyer - Aldehoff, Geschäftsführer
Rheda-Wiedenbrück, den 30.04.24

Zusätzliche Herstellerangaben

Freiwillige Fremdüberwachung durch:

Güteschutz Beton NRW Beton- und Fertigteilwerke e.V.

Berliner Allee 45

40212 Düsseldorf



Reg.-Nr. Produktzertifikat

0655.2.977-2

Gartenplatten aus Beton - Produktgruppe 4.2 -



1256-CSC21-2023