

## LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. TP1340-001T-01-2024-BWPO

Bordstein aus Beton nach DIN EN 1340



|                                        |                                                                                                                         |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kennzeichen zur Identifikation:</b> | Oberfläche unbehandelt, gerompelt, gestrahlt, beschichtet, hydrophobierend imprägniert oder imprägniert; Qualität D/T/I |
| <b>Verwendung:</b>                     | als Bodenbelag im Freien, in Räumen und auf Dächern                                                                     |
| <b>Verwendung:</b>                     | Betonwerk Lintel GmbH & Co. KG; Werk Porta Westfalica                                                                   |

**System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:** System 4

| Erklärte Leistung                                  |                          |                                               |                       |                                                                        |
|----------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| wesentliche Merkmale                               | Leistung                 |                                               |                       | harmonisierte technische Spezifikation                                 |
|                                                    | als Bodenbelag im Freien | als Bodenbelag im Räumen                      | als Belag auf Dächern |                                                                        |
| <b>Brandverhalten</b>                              | nicht zutreffend         | ausreichend (Klasse A1)                       | nicht zutreffend      | 96/603/EG                                                              |
| <b>Verhalten bei Brandeinwirkung von außen</b>     | nicht zutreffend         | nicht zutreffend                              | ausreichend           | 2000/553/EG                                                            |
| <b>Freisetzung von Asbest</b>                      | nicht zutreffend         | nicht zutreffend                              | nicht zutreffend      | DIN EN 1340:2003-08/DIN EN 1340 Berichtigung 1:2006-11 DIN 483:2005-10 |
| <b>Biegezugfestigkeit</b>                          | Klasse 2 (T)             | Klasse 2 (T)                                  | nicht zutreffend      |                                                                        |
| <b>Gleit-/Rutschwiderstand</b>                     | ausreichend              | ausreichend                                   | nicht zutreffend      |                                                                        |
| <b>Dauerhaftigkeit der Festigkeit</b>              | ausreichend              | ausreichend                                   | nicht zutreffend      |                                                                        |
| <b>Dauerhaftigkeit des Gleit-/Rutschwiderstand</b> | ausreichend              | ausreichend                                   | nicht zutreffend      |                                                                        |
| <b>Witterungswiderstand<sup>1)</sup></b>           | Klasse 3 (D)             | nicht zutreffend                              | nicht zutreffend      |                                                                        |
| <b>Wärmeleitfähigkeit</b>                          | nicht zutreffend         | $\lambda_{10, trocken} = 1,56 \text{ W/(mK)}$ | nicht zutreffend      |                                                                        |

<sup>1)</sup> Die Angabe des Witterungswiderstandes als Wesentliches Merkmal ergibt sich aufgrund der in Deutschland gültigen Anwendungsregel „Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte“ – TL Pflaster-StB 06, welche der auf nationaler Ebene vollzogenen Umsetzung der Fußnote zur Dauerhaftigkeit in DIN EN 1340:2003; B1:2006, Tabelle ZA. 1 entspricht.

Die Leistung des Produkts entspricht der erklärten Leistung nach obiger Tabelle.  
Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der o.g. Hersteller.  
Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Thomas Theilmeyer - Aldehoff, Geschäftsführer  
Rheda-Wiedenbrück, den 30.04.24

### Zusätzliche Herstellerangaben

Freiwillige Fremdüberwachung durch:

Güteschutz Beton NRW Beton- und Fertigteilwerke e.V.

Berliner Allee 45

40212 Düsseldorf



Ü20.1

| Reg.-Nr. Produktzertifikat |                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------|
| 1327.2.1696-2              | Bordsteine aus Beton - Produktgruppe 5.1 - |



1255-CSC21-2023