Leistungserklärung Nr.

BWKVO-TP 1338-007-2013-06-25

1	Pflasterstein aus Beton gerumpelt
2	EN1338-D-5351
3	Verwendung als Bodenbelag im Freien, in Räumen und auf Dächern
4	Hersteller Karl Vogt Betonwerk Porta Westfalica GmbH & Co.KG Hausberger Str. 52, 32457 Porta Westfalica
5	Bevollmächtigter: entfällt
6	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **System 4**

9 **Erklärte Leistung**

Wesentliche Merkmale	Leistung			Harmonisierte technische Spezifikation
	als Bodenbelag im Freien	als Bodenbelag in Räumen	als Belag auf Dächern	
Brandverhalten	-	Klasse A1	-	96/603 EG
Verhalten bei Brandeinwirkung von außen	-	-	ausreichend	2000/553 EG
Freisetzung von Asbest	Nicht gegeben	Nicht gegeben	Nicht gegeben	DIN EN 1338:2003 einschl. Berichtigung 1:2006
Spaltzugfestigkeit	erfüllt	erfüllt	-	
Gleit-/Rutschwiderstand	ausreichend	ausreichend	-	
Dauerhaftigkeit der Festigkeit	ausreichend	ausreichend	-	
Dauerhaftigkeit des Gleit-/Rutschwiderstandes	**NPD** No Perfomance Detemined	**NPD** No Perfomance Detemined	-	
Witterungswiderstand 1)	Klasse 3 (D)	-	-	
Wärmeleitfähigkeit	-	λ10,trocken = 1,56 W(mK)	-	

10 Die Leistung des Produkts gem. den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen von:

Wilhelm Mügge, Geschäftsführer

Name und Funktion

Porta Westfalica den 25.06.2013

Ort und Datum der Ausstellung

Unterschrift

1) Die Angabe des Witterungswiderstandes als Wesentliches Merkmal ergibst sich aufgrund der in Deutschland gültige Anwendungsregel "Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbeläge und Einfassungen" - TL Pflaster-StB 06,welche der auf nationaler Ebene vollzogenen Umsetzung der Fußnote zur Dauerhaftigkeit in DIN EN 1338:2003; B1:2006, Tabelle ZA.1 entspricht